

THE ESSENCE OF A TRUE CONDENSER MICROPHONE

1" TRUE-CONDENSER MICROPHONE
FOR ALL APPLICATIONS



//LCT 440 PURE

快速指南

//装箱清单

- // LCT 440 PURE
- // LCT 40 SH, 防震架
- // LCT 50 PSx, 磁性防喷罩
- // LCT 40 Wx, 防风绵
- // DTP 40 Lb, 皮革袋

//开始

- 1 将LCT 40 SH防震架稳固地安装在支架上。
- 2 将LCT 440 PURE放入防震架中，并拧紧螺母将其固定。确保Lewitt标志面向防震支架的开口侧。
- 3 通过标准3针XLR电缆将LCT 440 PURE连接到能够提供48 V幻象电源 ([P48]) 的音频接口，麦克风前置放大器或混音控制台。
- 4 打开幻像电源开关。
- 5 在你的混音台、放大器等设备上相应地设置输入增益。
- 6 当录制人声或语音时使用随附的LCT 50 PSx防喷罩以减少不想要的爆破音。
- 7 为保证最佳声音品质，不要覆盖任何物体在网头上。
- 8 准备就绪。

//应用

人声录制 // 与麦克风保持较短距离 (约15厘米)，这样房间声学不会过分突出，你得到一份完整的发音和干声录音。

拾音吉他放大器 // 用你的LCT 440 PURE去录制吉他或低音放大器，把它靠近放置在您的乐队 或组合的扬声器前，稍远正对扬声器。

录制原声吉他 // 只使用一支麦克风，以一种简便常用的方式去录制原声吉他，放置在距离乐器20-30厘米远的地方，指向颈部或本体恰当的区域。

录鼓 // 用它录军鼓、镲、高架拾音或录房间声音。

//请注意

// 关闭话筒或断开线之前，静音连接设备音量。

// 断开线时不要用太大力，永远拉连接器，而不是拉线。

// 不使用的麦克风不应留在支架上聚集灰尘或不必要地暴露于湿气中。从减震架上卸下，并将其放入提供的DTP 40 Lb人造革袋中。

// 不要试图修改或修复麦克风，因为它会让你的产品保修失效。

// 话筒本体宜于用湿布清洁，切勿使用酒精或其它溶剂清洁。



阅读
完整手册!

了解LCT 440 PURE的一切
www.lewitt-audio.com/resources/manuals/LCT-440-PURE.pdf